



- Parement de fibre prépeint.
- Montants bois dur, traverses résineux.
- Âme anti-rayons X (2 mm et 4 mm).
- Épaisseur vantail : 50 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE	HUISSERIE	DIMENSIONS FOND DE FEUILLURE EXISTANT		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE	
		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		FEU	ANTI X
CLOISON RIGIDE ET CLOISON FLEXIBLE RENFORCÉES CONTRE LES RAYONS X	Bois dur	de 230 à 2115 mm	2 VANTAUX ÉGAUX : de 230+230 à 1070+1070 mm  2 VANTAUX TIERCÉS : PV = 430 à 929 mm GV = 431 à 930 mm  Surface maximale vantail : 2,28 m <sup>2</sup>	TX1 30 ET Ep. plomb 1 mm	FEU EI,30 sur HB recto & verso ép. 50 mm PV n° 14-A-232	ép. 50 mm Rapport essai n° 90 637-2vtx
				TX2 30 ET Ep. plomb 2 mm	FEU EI,30 sur HB recto & verso ép. 50 mm PV n° 14-A-232	
				TX4 30 ET Ep. plomb 4 mm	FEU EI,30 sur HB recto & verso ép. 50 mm PV n° 14-A-232	

## OPTIONS

### HUISSERIE

- Huisserie bois dur **TECH+** 72 x 54 mm (plomb 2 mm) ou 86 x 54 mm (plomb 4 mm) avec feuille de plomb incorporée
- Joint d'étanchéité 3 côtés

### CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé

### SERRURE

- Mortaise, têtère, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 Bricard série 950, Famaser réf. C55, Jeld-Wen, JPM Multibat, Marques 725 FR, 7250, 725 NF QC, Vachette D40
- Serrure mécanique de sûreté 1 point à rouleau (axe à 50) JPM Multibat 290000, sans perçement trou de béquille et trou de clef

**Tout perçement trou de béquille et cylindre affecte l'isolation anti-rayons X**

### ARTICULATION

- Paumelles adaptées

### QUINCAILLERIE

- Ferme-porte à compas ABLOY DC110, 120, 140, 200, 300, 340 - BRICARD série 610, 620, 630 - ECO SCHULTE TS 50, 20, 14, 11F, 10D - GEZE TS 1500, 2000 - GROOM GR150, GR300 - G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 - ISEO IS 60, 110, 310 (Ext. 20/8 EFR-20-000202)
- Ferme-porte à coulisse ASSA ABLOY réf. DC135, 170, 300, 340, 500, 700, DC700G-FT avec verrouillage gâche électrique encastrée EFF EFF 332 + Contrepartie 807, DC700G-CM - BRICARD série 645, 650, 670 - DORMA réf. TS90, TS91, TS92 B, TS93 B - ECO SCHULTE TS 62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 - GEZE réf. TS 3000 V, TS 5000, TS Wood - GROOM réf. GR400, GR500 - G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 - ISEO IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV (Ext. 20/8 EFR-20-000202)
- Ouvre porte motorisé DORMA ED100 - ISEO IS9100 (Ext. 20/8 EFR-20-000202)
- Poignée de tirage acier ou aluminium (forme I, C ou V), longueur maxi 332 mm (Ext. 20/8 EFR-20-000202)

### FINITION

- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10<sup>ème</sup> d'épaisseur
- Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale) (Ext. 20/8 EFR-20-000202)

### BAS DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres
- Joint balai double lèvres
- Seuil à la Suisse aluminium ou bois exotique

### OCULUS

- Vitrage - performance anti-rayons X équivalent à 2 feuilles de plomb de 1 mm (dimensions clair de vue : 355 x 255 mm et Ø 355 mm)

### OPTIONS

- Couvre joint prépeint blindé 1 feuille de plomb 2 mm, 2490 x 70 mm
- Panneau de revêtement mural prépeint, blindé 1 feuille de plomb 2 mm, 2490 x 930 mm

Document non contractuel - Seuls nos PV sont garants de la performance du produit. FT - ANTI-RAYONS X - 2V avec condamnation - n° 3940 - 21/12/2023.



La liste de nos produits Certifiés PEFC™ est disponible sur [www.jeld-wen.fr](http://www.jeld-wen.fr)

Promouvoir la gestion durable de la forêt  
[www.pefc-france.org](http://www.pefc-france.org)

Vantail épaisseur 50 mm  
Références TX2 30 ET - TX4 30 ET

