

BLOC-PORTE ECOLE MATERNELLE

JELD-WEN®

Feu

Avec condamnation

2 Vantaux - EI30 & E30 - Ep. 40mm

CI 30 EM ET

JWEMEI30-2V_1-1 - 28/08/2024

○ Parement de fibre prépeint

○ Cadre bois résineux avec joints anti-pince doigts intégrés

○ Âme panneau de particules agglomérées feu

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
		BOIS RÉSINEUX (66 mini)	de 230 à 2346 mm	2 VANTAUX ÉGAUX : de 330+330 à 1070+1070 mm 2 VANTAUX TIERCÉS : PV = 330 à 1069 mm GV = 331 à 1070 mm	CI 30 EM ET	EI₃₀ sur HB EI₂30 sur HM (recto & verso) Cadre résineux EFR-14-002451 DURABILITE : C5 (200 000 cycles) Ext. 16/1
		MÉTALLIQUE (70 mini)				

OPTIONS

Validation du bloc-porte avec châssis vitré attentant

HUISSERIE	<ul style="list-style-type: none"> Huisserie résineux prépeint PERF+ 66 x 54 mm (densité 450 kg/m³) Huisserie bois dur TECH+ 66 x 54 mm Joint d'étanchéité 3 côtés Huisserie métallique avec ou sans gorge, avec ou sans joint avec ou sans seuil (toutes provenances) 	Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie
CHANT DU VANTAIL	<ul style="list-style-type: none"> Chant dégraissé avec feuillure centrale de battement avec joints anti-pince doigts intégrés Joints anti-pince doigts intégrés de chaque côté du vantail hauteur : 800, 900, 1100, 1200 et 1300 mm (si hauteur supérieure ou égale à 1150 mm, validation nécessaire par la commission Accessibilité) Suppression du joint anti-pince doigts côté paumelles 	
SERRURE	<ul style="list-style-type: none"> Entaillage verrou haut sur semi-fixe Mortaise, têtère, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm) Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 50) BRICARD réf. 950, FAMASER C55, JELD-WEN, JPM MULTIBAT 210000, MARQUES 725, VACHETTE D40 Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 120) BRICARD série 912, VACHETTE réf. D45 A120XL Serrure d'urgence 1 point (sortie toujours libre) VACHETTE D45 (D457 Classroom, D459 Emergency) Serrure mécanique de sûreté 1 point à rouleau (axe à 50) JPM MULTIBAT 290000 Crémone pompier LA CROISEE DS Déesse, Defy, Dualis - VACHETTE Aérolis, Véolis, Série 720, 740, 741, 742 Fermeture d'urgence BRICARD Push Pad, LA CROISEE DS Sevad 	
ARTICULATION	<ul style="list-style-type: none"> Entaillage pour paumelles 130 et 130 déportées Paumelles 130 et 130 déportées Ajout d'une 4^{ème} paumelle 	
QUINCAILLERIE	<ul style="list-style-type: none"> Ferme-porte à compas ABLOY DC110, 120, 140, 200, 300, 340 - BRICARD série 610, 620, 630 - ECO SCHULTE TS 50, 20, 14, 11F, 10D - GEZE TS 1500, 2000 - GROOM GR150, GR300 - G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 - ISEO IS 60, 110, 310 (Ext. 20/5 EFR-20-000202) Ferme-porte à coulisse ASSA ABLOY réf. DC135, 170, 300, 340, 500, 700, DC700G-FT avec verrouillage gâche électrique encastrée EFF EFF 332 + Contrepartie 807, DC700G-CM - BRICARD série 645, 650, 670 - DORMA réf. TS90, TS91, TS92 B, TS93 B - ECO SCHULTE TS 62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 - GEZE réf. TS 3000 V, TS 5000, TS Wood - GROOM réf. GR400, GR500 - G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 - ISEO IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV (Ext. 20/5 EFR-20-000202) Ferme-porte encastré (huisserie bois, traverse ép. 87 mm, largeur mini 530 mm (encastrement supérieur), DORMA ITS 96 (3-6 ou 2-4) GSR EMF, IMPAR ITS-MULTIGENIUS Gâche électrique 17, 118*, 118 F*, 143* à émission, EFF EFF 37, 138*, 138 F*, 331, 332* à rupture - contrepartie 807 (*validé également en version Profix) - contrepartie magnétique 9338 : gâches des séries ProFix 2 118T, 138T, 148T - pour barre anti-panique Multifix réf. 14U400, 24U400, 34U401 (Ext. 20/5 EFR-20-000202) Poignée de tirage acier ou aluminium (forme I, C ou V), longueur maxi 332 mm (Ext. 20/5 EFR-20-000202) Verrou à larder (haut du vantail), en applique (bas du vantail) 	
FINITION	<ul style="list-style-type: none"> Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale) (Ext. 20/5 EFR-20-000202) Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation) Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces 	
BAS DU VANTAIL	<ul style="list-style-type: none"> Rainure basse pour joint balai double lèvres Joint balai double lèvres 	
OCULUS	<ul style="list-style-type: none"> Parclose bois : Forme, quantité et dimensions Parclose inox : circulaire Ø 355 mm, quantité Parclose métallique Anemostat : forme, quantité et dimensions <p>Dans les établissements Petite Enfance, les blocs-portes des espaces d'accueil sont équipés d'un oculus grande hauteur ou de plusieurs oculi. A minima, l'un des oculi doit être positionné à moins de 500 mm du sol.</p>	Cf. Dessins Techniques Oculus
IMPOSTE	<ul style="list-style-type: none"> Imposte avec feuillure de réunion hauteur maximum 572 mm (huisserie bois uniquement) positionnée à 2900 mm maximum du sol fini 	

BLOC-PORTE ECOLE MATERNELLE

JELD-WEN

Feu

Avec condamnation

2 Vantaux - Feuillure de battement - EI30 & E30 - Ep. 40mm

CI 30 EM ET

JWEMEI30-2VFB_1-1 - 09/08/2024

