

BLOC-PORTE DAS SIMPLE ACTION

JELD-WEN®

Feu

Ferme-Porte encastré asservissement intégré

1 Vantail - EI30 & E30 - Ep. 56 mm

DAS 60 SA

JWDASSA60-1V_4-1 - 27/08/2024

o Parement de fibre prépeint o Cadre bois résineux o Âme panneau de particules agglomérées feu

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (100 mini)	CLOISON FLEXIBLE (98 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
■	■	BOIS RESINEUX (78 mini)	de 1904 à 2645 mm	de 640 à 1230 mm	DAS 60 SA	DAS EI,30 (recto & verso) Cadre bois exotique - ép. 56 mm Certificat n° 131/16/2047 DURABILITE* : C5 (200 000 cycles)

* non couvert par la certification

OPTIONS

Validation du bloc-porte avec chasss vitré attenant

HUISSERIE	<ul style="list-style-type: none"> Huisserie résineux prépeint PERF+ montants 78 x 54 mm, traverse avec réhausse 78 x 87 mm (densité 450 kg/m3) Huisserie bois dur TECH+ montants 78 x 54 mm, traverse avec réhausse 78 x 87 mm Joint d'étanchéité 3 côtés 	Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie
CHANT DU VANTAIL	<ul style="list-style-type: none"> Chant dégraissé 	
ARTICULATION	<ul style="list-style-type: none"> Paumelles 130 Charnière invisible (huisserie bois) KUBICA K7080 	
QUINCAILLERIE	<ul style="list-style-type: none"> Ferme-porte encastré Dorma ITS96 glissière arrêt électromécanique G96EMF (120°) 	
VERROUILLAGE ELECTROMAGNETIQUE	<ul style="list-style-type: none"> Serrure électrique 1 point Abloy KEL 560, KEL 561, KEL 564, KEL 565 avec boîtier CKELDAS avec passe-câble encastré EA280 (ouverture maxi 120°) ou EA281 (ouverture maxi 180) En applique côté paumelles (vantail mini 630 mm) Eff Eff 351, Groom GRS623 + Kit GRS628, Iseo DAE3000, JPM VE6000, Sersys 70190 ; opposé paumelles Dorma TV100, Iseo VCAN, JPM VE1000 Mesures conservatoires, positionnement latérale, serrure JPM ELX210 (pour serrure KEL564/565) 	
Options valides sous réserve de la validation de la commission de Sécurité		
VERROUILLAGE MÉCANIQUE	<ul style="list-style-type: none"> Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 Bricard série 950, Marques 725 FR, 7250, 725 NF QC, Vachette D40 et D45 (version feuillure de battement) Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 et 120 Bricard 8150, A2P* 8161, A2P** 8152 et 8162 - Ferco Security PP MR2, Security PP SF2, Security PP SB2 - Vachette 5000, A2P* 5000 SPN1/FN1/TN1, A2P** 5000 SGN2/FN2/TN2, A2P*** 5000 ET3/EF3 (version feuillure de battement) Verrou Groom GRS 621, GRS 622 + kit GRS 628 Barre anti-panique Assa Abloy PBE011 - Bricard Touch Bar, Sécuristyl ; JPM Cross Bar89, Push bar90+, Push contol Blocage DAS/dogging DAS, Morty 10 (serrure avec ou sans cylindre) ; Vachette 1900 ou 6800 (version feuillure de battement) Crémone pompier La Croisée DS Déesse, Défy, Dualis ; Vachette 740, 741, 742 (version feuillure de battement) Fermeture d'urgence Bricard Push Pad, La Croisée DS Sévad Verrou à larder Assa Abloy VAM, Ferco B-0108-02-0-3 (version feuillure de battement) ; en applique réf. 280MAP (version DAS feuillure de battement) 	
CONTACT	<ul style="list-style-type: none"> Contact à bille inox EFF EFF10405-10 (position de sécurité) 	
FINITION	<ul style="list-style-type: none"> Rainures décoratives 2 faces (maximum 8 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation) Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN Plaque de protection (toute hauteur possible) épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale) 	
OCULUS	<ul style="list-style-type: none"> Parclose bois : forme, quantité et dimensions Parclose inox : circulaire Ø 355 mm : quantité Parclose métallique Anémostat : forme, quantité et dimensions 	Cf. Dessins Techniques Oculus

BLOC-PORTE DAS SIMPLE ACTION

JELD WEN

Feu

Ferme-Porte encastré asservissement intégré

1 Vantail - EI30 & E30 - Ep. 56mm

DAS 60 SA

JWDASSA30-1V_6-1 - 11/03/2025

