



- Parement de fibre prépeint.
- Cadre bois exotique.
- Âme panneau de particules agglomérées feu.
- Épaisseur vantail : 56 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (100 mini)	CLOISON FLEXIBLE (98 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
■	■	BOIS RESINEUX (78 mini)	de 1904 à 2645 mm	de 640 à 1230 mm	DAS 60 SA	DAS EI,30 (recto & verso) Cadre bois exotique - ép. 56 mm Certificat n° 131/16/2047 DURABILITE* : C5 (200 000 cycles)

* non couvert par la certification

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** montants 78 x 54 mm, traverse avec réhausse 78 x 87 mm (densité 450 kg/m3)
- Huisserie bois dur **TECH+** montants 78 x 54 mm, traverse avec réhausse 78 x 87 mm
- Joint d'étanchéité 3 côtés

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé

ARTICULATION

- Paumelles 130
- Charnière invisible (huisserie bois) KUBICA K7080

QUINCAILLERIE

- Ferme-porte encastré Dorma ITS96 glissière arrêt électromécanique G96EMF (120°)

VERROU ELECTROMAGNETIQUE

- Serrure électrique 1 point Abloy KEL 560, KEL 561, KEL 564, KEL 565 avec boîtier CKELDAS avec passe-câble encastré EA280 (ouverture maxi 120°) ou EA281 (ouverture maxi 180)
- En applique côté paumelles (vantail mini 630 mm) Eff Eff 351, Groom GRS623 + Kit GRS628, Iseo DAE3000, JPM VE6000, Sersys 70190 ; opposé paumelles Dorma TV100, Iseo VCAN, JPM VE1000

VERROUILLAGE MÉCANIQUE

Options valides sous réserve de la validation de la commission de Sécurité

- Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 50) Bricard réf. 950, Vachette D40 et D45, Marques réf. 725
- Serrure mécanique de sûreté 3 points (axe à 50) Bricard réf. 8150, A2P* 8161, A2P** 8152 et 8162
- Serrure mécanique de sûreté 3 points (axe à 120) Bricard réf. 8120, A2P 8121
- Verrou Groom GRS 621, GRS 622 + kit GRS 628
- Barre anti-panique Bricard Touch Bar, Securistyl ; JPM Cross Bar89, Push bar90+, Morty 10 ; Vachette Premium Evolution BM 1900 ou 6800
- Crémone pompier Bricard Push Pad

CONTACT

- Contact à bille inox EFF EFF 10405-10 (position de sécurité)

FINITION

- Rainures décoratives 2 faces (maximum 8 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur
- Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
- Plaque de protection (toute hauteur possible) épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale)

OCULUS

- Parcloses bois : forme, quantité et dimensions
- Parcloses inox : circulaire Ø 355 mm : quantité et dimensions

Cf. Dessins Techniques Oculus

Vantail épaisseur 56 mm
Référence DAS 60 SA

