

BLOC-PORTE DAS SIMPLE ACTION

JELD-WEN®

Acoustique 39 (-1;-3) dB & Feu

Ferme-porte et ventouse déportée

2 Vantaux - EI30 & E30 - Ep. 40mm

DAS AC 30 39 SA ET

JWDASSAAC30-2V_1-1 - 31/05/2024

o Parement de fibre prépeint o Cadre bois résineux o Âme acoustique et feu

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE		
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		FEU	ACOUSTIQUE	THERMIQUE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOIS RÉSINEUX (66 mini)	de 1840 à 2240 mm	2 VANTAUX ÉGAUX : de 530+530 à 930+930 mm	DAS AC 30 39 SA ET	EI₁30 HB - EI₂30 HM (recto & verso)- ép. 40 mm Certificat n° 2406-1 DURABILITE* C5 (200 000 cycles) Ext. 16/3	39 (-1;-3) dB* Rapport n° : AC06-016/4-2 +Ext. 16/2-Rev01 +Ext. 15/01-Rev01	Ud HB : 1.5 Ud HM : 1.8 Rapport n° : PC.CIAT/2019-069
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MÉTALLIQUE		2 VANTAUX TIERCÉS : PV = 430 à 830 mm GV = 530 à 1030 mm				

* non couvert par la certification

OPTIONS

Validation du bloc-porte avec châssis vitré attenant

HUISSERIE	<ul style="list-style-type: none"> Huisserie résineux prépeint PERF+ 66 x 54 mm (densité 450 kg/m³) avec joint d'étanchéité 3 côtés Huisserie bois dur TECH+ 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés (toutes provenances) 	Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie
CHANT DU VANTAIL	<ul style="list-style-type: none"> Chant dégraissé avec feuillure de battement avec joint acoustique (sélecteur de fermeture et dispositif anti-fausse manoeuvre en applique) 	
ARTICULATION	<ul style="list-style-type: none"> Paumelles 130 Charnière invisible (huisserie bois) KUBICA K7080 	
QUINCAILLERIE	<ul style="list-style-type: none"> Ferme-porte à compas Eco Schulte TS14 (160° côté paumelles, 170° opposé) - Groom GR150 (170°) Ferme-porte à coulisse Eco Schulte TS50 (160°) - Groom GR300 (170°) 	
VERROUILLAGE ELECTROMAGNÉTIQUE	<ul style="list-style-type: none"> Serrure électrique 1 point Abloy KEL 564, KEL 565 avec boîtier CKELDAS avec passe-câble encastré EA280 (ouverture maxi 120°) ou EA281 (ouverture maxi 180°) Encastré en traverse haute (Huisserie / vantail) Eff Eff 332.238 Prefix2 + contrepartie 807-13 (résistance effraction 300 kg), Eff Eff 331 UR + contrepartie 807-13 (résistance effraction 750 kg). La mise en place d'un verrouillage dépend de la largeur du vantail – le verrou ressort de la rainure à brique. Barre anti-panique JPM Fluid control Exit ou Fluid control Exit/Access 	
VERROUILLAGE MÉCANIQUE	<p>Options valides sous réserve de la validation de la commission de Sécurité</p> <ul style="list-style-type: none"> Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 Bricard série 950, Marques 725 FR, 7250, 725 NF QC, Vachette D40 et D45 (version feuillure de battement) Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 et 120 Bricard 8150, A2P* 8161, A2P** 8152 et 8162 - Ferco Security PP MR2, Security PP SF2, Security PP SB2 - Vachette 5000, A2P* 5000 SPN1/FN1/TN1, A2P** 5000 SGN2/FN2/TN2, A2P*** 5000 ET3/EF3 En complément d'une serrure 1 point, en applique côté paumelles (vantail mini 630 mm) VE6000, EFF EFF 351, Iseo DAE3000, Sersys 70190 ; opposé paumelles Dorma TV100, Iseo VCAN, JPM VE1000.742 ou 743 Barre anti-panique Assa Abloy PBE011 - Bricard Touch Bar, Sécuristyl ; JPM Cross Bar89, Push bar90+, Push contol Blocage DAS/dogging DAS, Morty 10 (serrure avec ou sans cylindre) ; Vachette 1900 ou 6800 Crémone pompier La Croisée DS Déesse, Défy, Dualis ; Vachette 740, 741, 742 Fermeture d'urgence Bricard Push Pad, La Croisée DS Sévad Verrou à larder Assa Abloy VAM, Ferco B-0108-02-0-3 ; en applique réf. 280MA 	
VENTOUSES	<ul style="list-style-type: none"> Ventouse à rupture boîtier compact 20 daN contreplaqué universelle (articulée extraplate) sans contact d'attente, commutation automatique tension 24 ou 48 volts (puissance 1 W) MECALECTRO AC916MG03 Ventouse à rupture boîtier standard 20 daN contreplaqué articulée avec contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME05 ou 06 Ventouse à rupture boîtier standard 20 daN contreplaqué extra plate avec contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME27 ou 28 Ventouse à rupture boîtier compact 20 daN contreplaqué articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) ISEO 379.742 ou 743 Ventouse à rupture boîtier renforcé mural 20 daN contreplaqué fixe sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME07 ou 08 Ventouse à rupture boîtier renforcé sol 40 daN contreplaqué fixe sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC918ME07 ou 08 Ventouse à rupture boîtier encastrable 20 daN contreplaqué extra plate sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO M10212 ou 22 Ventouse à émission boîtier standard 20 daN contreplaqué articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 3 W) MECALECTRO AC912MD20 ou 21 Ventouse à émission boîtier standard 20 daN contreplaqué articulée avec contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 3 W) MECALECTRO AC918MD25 ou 26 Support pour ventouse montage sol ou mural, fixe ou télescopique 	
BOITIER DE CONNEXION	<ul style="list-style-type: none"> Anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement TEC AUTOMATISME réf. 57732003400, MECALECTRO BR.02.03 ou BR.02.02 ou BR.01 Anti-réarmement électrique sans bouton de réarmement (assuré par le SSI) MECALECTRO CR.02.02 	
CONTACT	<ul style="list-style-type: none"> Contact à bille inox EFF EFF 10405-20 	
BAS DU VANTAIL	<ul style="list-style-type: none"> Joint balai double lèvres (nécessite le bon ajustement du joint pour assurer le fonctionnement des ferme-portes en conformité avec la norme NFS 61937) Joint balai double lèvres + barre de seuil (évite le frottement avec le sol, assure le bon fonctionnement des ferme-portes et la performance acoustique en position fermée) Plinthe automatique référencée JELD-WEN, performance acoustique R_a 37 dB (ext. 20/02) 	
FINITION	<ul style="list-style-type: none"> Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation) Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN Plaque de protection 1 ou 2 faces PVC (toute hauteur possible) ép. 2 mm réf. Acrovyn ou Décochoc ; acier inoxydable ép. 1 mm (largeur maxi 300 mm) ; aluminium ép. 1,5 mm (largeur maxi 300 mm) 	
OCULUS	<ul style="list-style-type: none"> Parclose bois : forme, quantité et dimensions 	Cf. Dessins Techniques Oculus

BLOC-PORTE DAS SIMPLE ACTION

JELD WEN

Acoustique & Feu

Ferme-porte et ventouse déportée

2 Vantaux - Feuillure de battement - EI30 & E30 - Ep. 40mm

DAS AC 30 30 ET SA - DAS AC 30 39 ET SA

JWDASSAAC30-2VFB_1-1 - 19/06/2024

