

ON MÉRITE TOUS PLUS DE
CONFORT ET DE SÉCURITÉ



LOGEMENTS COLLECTIFS
SOLUTIONS PORTES PALIÈRES

FEU / ACOUSTIQUE / STABILITÉ / ISOLATION THERMIQUE / ANTI-EFFRACTION

BLOCS-PORTES PALIERS EI30 : UN CONDENSÉ DE TECHNICITÉ QUI NE BLOQUE QUE LES DÉSAGRÉMENTS




Feu



Acoustique



Stabilité



Thermique



Anti-effraction

RÉSISTANCE AU FEU

Tous les blocs-portes paliers JELD-WEN sont conformes à la réglementation incendie française et affichent une performance EI30, soit 30 minutes de résistance au feu. Une version EI60, soit 1h de résistance au feu, est également disponible pour les IGH (Immeubles Grande Hauteur).

PERFORMANCES ACOUSTIQUES

De 30 à 42 dB selon les modèles.

ISOLATION THERMIQUE

Chaque bloc-porte palier participe au confort thermique du logement en évitant les sensations désagréables d'une porte mal isolée. En témoigne le coefficient Ud exprimé en Watts par m² Kelvin. Le coefficient thermique évalue l'énergie qui passe à travers la porte entre le différentiel des températures intérieures et extérieures.

STABILITÉ

Toutes nos portes palières sont conçues pour garantir une efficacité thermique optimale grâce à une parfaite stabilité, conformément à la norme NF EN 1121. Une stabilité indispensable du fait de leur positionnement : entre le palier (plus frais et humide) et l'appartement (plus chaud avec une humidité modérée).

ANTI-EFFRACTION

Nos modèles de portes palières Anti-effraction sont conformes aux normes européennes ou à la certification française A2P Blocs-Portes Habitat (en rénovation). Elles affichent une résistance garantie de 5 minutes.

UNE RÉSISTANCE QUI RASSURE, MAIS SURTOUT ASSURE !



Au quotidien*

80%

des cambriolages
ont lieu par la
porte d'entrée des
appartements

54,2%

des cambrioleurs
s'attaquent
uniquement à une
porte pour entrer



c'est le temps moyen au
bout duquel les cambrioleurs
abandonnent s'ils n'arrivent
pas à rentrer dans l'habitation.

En première ligne face aux cambrioleurs, les blocs-portes paliers doivent être prêts !
Pour s'en assurer, JELD-WEN teste ses blocs-portes en laboratoire (CNPP) pour vérifier leur conformité aux différentes normes d'essais.

* Chiffres issus de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP).



AVEC LA NORME EN 1627 : QUI S'Y FROTTE, ABANDONNE...



C'est LA norme européenne qui classe les produits en fonction de leurs performances en termes de résistance mécanique et de résistance aux tentatives manuelles d'effraction.

- Essais d'attaque manuelle (trou d'homme, attaque serrure, attaque paumelles) – EN 1630
- Essai dynamique – EN 1629
- Essai statique – EN 1628

Six classes sont définies, CR1 à CR6, offrant une protection croissante contre l'effraction.
• La classe CR3 est celle recommandée pour les blocs-portes d'habitation :

	Temps de résistance minimum	Types d'outils selon la norme EN1630
CR3	5 minutes	Petits outils (tournevis, clés, pinces, crochets...), coins en plastique et en bois, scie, grand tournevis, pied de biche, marteau, chasse-goupilles, perceuse à main avec jeu de forets Ø 6 mm maxi

A2P BP1 : UNE CERTIFICATION QUI S'ADAPTE CONSTAMMENT AUX RUSES DES CAMBRIOLEURS



La certification A2P est une certification de produits qui garantit l'efficacité de la protection contre le cambriolage. Cette certification est sûre, vérifiée et reconnue par les professionnels de l'assurance.

- Chaque référence de produit est certifiée et marquée individuellement.
- Toutes les références produit certifiées figurent sur la liste officielle des produits A2P.
- Les essais réalisés en laboratoire sont mis en place en s'adaptant constamment aux nouvelles techniques et nouveaux outils utilisés par les cambrioleurs.
- Une porte certifiée A2P BP1 résiste durant minimum 5 minutes aux outils conçus pour forcer et frapper.



RÉNOVER LES PORTES SUR PALIERS

Soumises à un usage intensif, les portes palières méritent aussi qu'on les rénove !

Découvrez nos solutions conformes, fonctionnelles, esthétiques et simples (de mise en œuvre).



DES PORTES PALIÈRES ADAPTÉES À TOUTES LES PARTICULARITÉS DE L'HABITAT COLLECTIF

	Feu	Acoustique R _A	Ame	Flèche	Coefficient thermique Ud	Anti-Effraction 5 minutes		
						CLASSE 3	CR3	BP1
NEUF								
Palière 30(-1;-2) dB		29 dB	Raidisseur	4 mm	HB : 1,5 HM : 1,8			
Palière 31(-1;-2) dB		30 dB			HB : 1,8 HM : 2,1			
Palière 40(-1;-3) dB		39 dB	2 tôles	1 mm	HB : 1,6 HM : 1,9			
Palière 42(-2;-5) dB		40 dB			HB : 1,9 HM : 2,2			
Palière 41(-1;-3) dB	EI60				HB : 1,4			
Palière Anti-effraction 40(-1;-3) dB		39 dB			HB : 1,6 HM : 1,9	✓ HB-HM		
Palière Anti-effraction 42(-2;-5) dB	EI30	40 dB	HB : 1,9 HM : 2,2	✓ HB-HM				
Palière Anti-effraction 41(-1;-5) dB		40 dB		HM : 2,2		✓ HM		
RÉNOVATION								
Palière 30(-1;-2) dB		29 dB	Raidisseur	4 mm	BM : 1,9			
Palière 31(-1;-2) dB		30 dB			BM : 2,1			
Palière 40(-1;-3) dB		39 dB	2 tôles	1 mm	BM : 1,9			
Palière 42(-2;-5) dB	EI30	40 dB			BM : 2,2			
Palière Anti-effraction 40(-1;-3) dB		39 dB			BM CL3 : 1,9 BM SECURENOV : 2	✓		✓ SECURENOV
Palière Anti-effraction 42(-2;-5) dB		40 dB			BM : 2,2	✓		
Palière Anti-effraction 41(-1;-5) dB				BM : 2,2		✓		

HB : Huisserie bois HM : Huisserie métallique BM : Bâti métallique de rénovation

OFFRE ANTI-EFFRACTION JELD-WEN

CLASSE 3

Une gamme de portes palières Anti-effraction Classe 3

- Conforme à la norme EN 1630 (effraction manuelle)
- Anti-effraction 5 minutes
- Pose sur huisserie bois ou métallique en neuf & en rénovation

CR3

Une gamme de portes palières Anti-effraction Classe CR3

- Conforme aux normes européennes (Anti-effraction EN 1627)
- Anti-effraction 5 minutes
- Pose sur huisserie métallique en neuf & en rénovation

BP1

SECURENOV : une porte palière Anti-effraction certifiée A2P Blocs-Portes Habitat

- Anti-effraction 5 minutes
- En version rénovation pour une sécurisation optimale

Les portes palières Anti-effraction JELD-WEN sont classées Classe 3, CR3 ou BP1. Sur huisserie bois ou métalliques en neuf ou en rénovation suivant les configurations, les portes sont blindées avec 2 tôles et assorties de serrures adaptées (A2P).

LE CHOIX JELD-WEN : NE RIEN LAISSER AU HASARD !

CHEZ JELD-WEN, LES JOINTS INTUMESCENTS SONT AUSSI DISCRETS QUE FIABLES ET SÉCURISANTS

Inutile de chercher les joints intumescents sur les huisseries ou les montants des blocs-portes paliers JELD-WEN ! Ces derniers ont été intégrés directement dans le vantail des blocs-portes Feu EI30. En pratique, qu'est-ce que ça change ? Intégrés dans le vantail, les joints intumescents agissent en toute discrétion tout en étant :

- ✓ Performants
- ✓ Protégés de l'usure
- ✓ Préservés des dégradations
- ✓ Prémunis contre les bactéries qui peuvent se développer dans le profil des joints
- ✓ Inaccessibles aux manipulations

Cette conception brevetée JELD-WEN garantit l'intégrité, la performance du bloc-porte et sa bonne tenue dans le temps. Le concept EI30 rend impossible la dégradation accidentelle ou intentionnelle des joints intumescents. Et qui dit discrétion, dit aussi esthétisme : l'absence de joint sur les montants du vantail et sur l' huisserie simplifie considérablement la mise en peinture du bloc-porte !



UNE CONCEPTION BREVETÉE QUI ALLIE FIABILITÉ ET SÉCURITÉ À LONG TERME
– TESTÉE SUIVANT LA NORME EUROPÉENNE EN 1634-1 !

UN CONCEPT UNIVERSEL



Les blocs-portes Feu EI30 avec joints intumescents invisibles sont compatibles en neuf avec :

- Les huisseries bois : résineux et autres essences $\geq 450 \text{ kg/m}^3$.
- Les huisseries métalliques Feu et non-Feu.

Mais aussi en rénovation avec les solutions de réhabilitation JELD-WEN. De quoi assurer la mise en conformité réglementaire et le confort de tous les bâtis – y compris existants, en un minimum de temps.



BON À SAVOIR

JELD-WEN ne cesse d'innover !

À l'image de ce concept novateur de joint intumescent intégré dans le vantail des blocs-portes Feu EI30, l'entreprise française met à votre disposition d'autres solutions de blocs-portes intérieurs. Ces dernières répondent à l'ensemble des besoins et exigences des bâtiments publics et privés, habitats collectifs : blocs-portes Simple Action Feu EI30 et EI60, Double Action EI30 et EI60, cloisons vitrées, blocs-portes Largement Vitrés ou encore gaines techniques.



LES + PRODUITS QUI FONT (AUSSI) LA DIFFÉRENCE !

LE MICROVISEUR STANDARD (JUSQU'À 2 PAR VANTAIL) OU NUMÉRIQUE

Le microviseur numérique est le parfait allié pour renforcer la tranquillité et la sécurité d'un lieu. Très simple d'utilisation, il permet, selon les modèles, de voir de nuit comme de jour en toute discrétion, les personnes qui se présentent devant la porte. Certains modèles peuvent enregistrer et conserver les images. Toutes les portes palières EI30 JELD-WEN peuvent être équipées d'un microviseur numérique.

LE SEUIL À LA SUISSE

En bois ou en aluminium, il offre une parfaite isolation thermique et acoustique (jusqu'à +2 dB R_A suivant les configurations avec un seuil à la Suisse bois). Possibilité d'habillage en inox pour le seuil bois.

LES SOLUTIONS DE FERMETURE

- Serrures multipoints (axe à 50 et axe à 120 mm)
- Serrures électriques et poignées connectées
- Serrures classiques, serrures A2P

LES FINITIONS À LA CARTE

- Prépeinte
- Stratifiée et stratifiée griffée (7 modèles d'inserts noirs ou finition inox)
- Placage essence fine à vernir
- Moulures de décoration en chêne à vernir ou à peindre



MDR 102



MDR 106



Découvrez toute la collection de finitions stratifiés (tons unis, bois ou décors), en stock permanent.





CHEZ JELD-WEN, SÉCURITÉ RIME AUSSI AVEC PRÉSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT !

NOTRE ENGAGEMENT

Conduire nos opérations dans le respect de l'environnement et être toujours plus performant en la matière !



CONCEPTION, DÉVELOPPEMENT ET FABRICATION

Tout se passe dans nos deux usines françaises.



UNE QUALITÉ DE L'AIR OPTIMALE

Tous nos produits sont classés A+ : à très faibles émissions de C.O.V. (Composés Organiques Volatils)



DES PRODUITS RESPONSABLES

Nos portes ont été reconnues énergétiquement sobres et non polluantes. Elles répondent parfaitement aux exigences de qualité HQE, LEED ou BREAM et disposent d'une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (DEP/FDES).



UN MATÉRIAU DURABLE ET RESPECTÉ

Nous sommes certifiés PEFC grâce à une politique d'approvisionnement en bois éco-certifié. Toutes nos portes sont conformes au règlement sur le bois de l'Union Européenne qui vise à lutter contre le commerce de bois récolté illégalement.



MÉDAILLÉ OR ECOVADIS

Une performance obtenue grâce à nos équipes qui travaillent quotidiennement à l'amélioration des pratiques en matière d'environnement, d'éthique, d'achats responsables, de droit du travail et des hommes.



RETROUVEZ NOS INFORMATIONS PRODUITS

7J/7 | 24H/24

Fiches et dessins techniques, descriptions produits, conseils et vidéos...

www.jeld-wen.fr



DEMANDES DE DEVIS devis@jeldwen.com
COMMANDES commande@jeldwen.com
INFORMATIONS infofrance@jeldwen.com



Découvrez
nos solutions
par marché et
applications

