



- Parement de fibre prépeint.
- Cadre résineux (31, 40 et 42 dB) - Montants bois dur, traverses résineux (30 dB).
- Âme stable, feu et acoustique.
- Épaisseur du vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	DIMENSIONS FOND DE FEUILLURE EXISTANT		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE			
HUISSERIE BOIS EXISTANTE	HUISSERIE MÉTALLIQUE EXISTANTE		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		FEU	ACOUSTIQUE	STABLE	THERMIQUE
■	■	BÂTI MÉTALLIQUE	de 1859 à 2255 mm	de 741 à 1085 mm	RENO PAL 30 30 S	FEU EI30 et E30 côté paumelles PV n° EFR-14-002448 + EFR-14-001127	30(-1;-2) dB Rapport n° : AC10-26025948/11 + ext.16/1	4 mm PV n° 00/PC/360/731/732	Ud HM : 1.9 Rapport n° : PC.CIAT/2019.069
■	■		de 2256 à 2365 mm	de 741 à 1045 mm					
■	■	BÂTI MÉTALLIQUE	de 1859 à 2255 mm	de 741 à 1045 mm	RENO PAL 30 32 S	FEU EI30 et E30 recto & verso PV n° EFR-14-002448 + EFR-14-001127	31(-1;-2) dB Rapport n° : AC-18-26073831-6 +ext 18/1 +Ext 13/3 Rev4	4 mm PV n° 00/PC/360/731/732	Ud HM : 2.1 Rapport n° : PC.CIAT/2019.069
■	■		surface maximale vantail 2,28 m²						
■	■	BÂTI MÉTALLIQUE	de 1519 à 2319 mm	de 596 à 1045 mm	RENO PAL 30 40 S	FEU EI30 et E30 recto & verso Cadre résineux PV n° EFR-14-002452 + EFR-14-001132	40(-1;-3) dB 39(-1;-3) dB AC1826073831-13+ext18/014 15/01-rev01+ext13/03Rev04	1 mm PV n° 97/MPX-L/224/520-1	Ud HM : 1.9 Rapport n° : PC.CIAT/2019.069
■	■		de 1519 à 2319 mm	de 1046 à 1245 mm					
■	■		de 2320 à 2530 mm	de 596 à 1245 mm					
■	■	BÂTI MÉTALLIQUE	de 1859 à 2255 mm	de 741 à 1085 mm	RENO PAL 30 42 S	FEU EI30 et E30 recto & verso Cadre résineux PV n° EFR-14-002454 + EFR-14-001132	42(-2;-5) dB Rapport n° : AC10-26025948/14 /15 + ext.16/1	1 mm PV n° 94/MPX-L/277/714- 717	Ud HM : 2.2 Rapport n° : PC.CIAT/2019.069
■	■		de 2256 à 2365 mm	de 741 à 1045 mm					

OPTIONS

HUISSERIE

- Bâti métallique 20/10^{ème} avec joint d'étanchéité, fixation et réglage incorporés

CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé
- Montants bois dur, traverses résineux (38 et 42 dB)
- 2 cornières métalliques (obligatoires sur pose huisserie bois)

SERRURE

- Mortaise, tête, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (enlargeur 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 50) BRICARD réf. 950, FAMASER réf. C55, JELD-WEN, JPM MULTIBAT 210000 MARQUES 725, VACHETTE D40
- Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 120) BRICARD réf. 912, VACHETTE réf. D45 A120 XL
- Serrure d'urgence 1 point (sortie toujours libre) VACHETTE D45 (D457 Classroom, D459 Emergency)
- Serrure mécanique 3 points 3 coffres (axe à 50) BRICARD 8150, A2P* 8161, A2P** 8152 et 8162 - FERCO (Standard et A2P*) Security PP MR2, Security PP SF2, Security PP SB2 - VACHETTE série 5000, A2P* 5000 SPN1/TN1/FN1, A2P** 5000 SGN2/TN2/FN2, A2P*** 5000 ET3/EF3
- Serrure mécanique 3 points 3 coffres (axe à 120) BRICARD Série 8120, A2P* 8121 - FERCO (standard et A2P*) Security PP MR2, Security PP SF2, Security PP SB2 - VACHETTE 5000 A120 XL, A2P* APN1 avec usinage protecteur
- Serrure à carte ASSA ABLOY Donna Inhova, VingCard Allure, Essence V2, Signature, Signature RFID - CISA e-SIGNO (axe à 50/60/70/80/90), eGO (axe 55) - DENY FONTAINE C Prox / C1500 / C300 / C400, Slim-Axess série 1901 ERL, Adapt, Nano-Axess série NL - DORMA KABA Gamme Ilco réf : 790 E, 790 K, 760 E, 760 K, 770 E, 770 K, 660 E, 660 F, 600 K, RT RFID et RT RFID + Options Messenger axe à 70 mm, Confidant RFID ou Confidant RFID Messenger axe à 55 mm, Gamme Saflock réf. : Quantum RFID / MT / 2 RFID / MT RFID / Pixel axe à 70 mm, réf. C-Lever Evolo ou Exos Lock axe à 65 mm, Saffire LX, Touchgo - HOTEK 2900 Classic RFID 777C, Camouflage RFID 777E, Mini RFID 777E - ONITY HT24/28, HTRProx, HTRFid, Advance Mag, Advance RFID, Trillium mag, Trillium RFID (axe 50/60/70 mm) - (Ext. 20/8 EFR-20-000202)
- Serrure électronique ASSA ABLOY Aperio L100 avec serrure AL560, lecteur RFID, béquille électronique Aperio E100 et H100 + canon électronique Aperio C100 - SALTO serrures LE75 (axe à 55), LE8P (axe à 50), béquilles série XS4 (E40, E60, E60K, E40 Sécurité, double lecteurs, Mini, One, AElement, AElement Fusion, cylindre XS4 Cylindre GEO (Ext. 20/8 EFR-20-000202)

ARTICULATION

- Paumelles 140

QUINCAILLERIE

- Microviseur (2 microviseurs possible)
- Ferme-porte à compas ABLOY DC110, 120, 140, 200, 300, 340 - BRICARD série 610, 620, 630 - ECO SCHULTE TS 50, 20, 14, 11F, 10D - GEZE TS 1500, 2000 - GROOM GR150, GR300 - G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 - ISEO IS 60, 110, 310 (Ext. 20/8 EFR-20-000202)
- Ferme-porte à coulisse ASSA ABLOY réf. DC135, 170, 300, 340, 500, 700, DC700G-FT avec verrouillage gâche électrique encastrée EFF EFF 332 + Contrepartie 807, DC700G-CM - BRICARD série 645, 650, 670 - DORMA réf. TS90, TS91, TS92 B, TS93 B - ECO SCHULTE TS 62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 - GEZE réf. TS 3000 V, TS 5000, TS Wood - GROOM réf. GR400, GR500 - G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 - ISEO IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV (Ext. 20/8 EFR-20-000202)
- Ferme-porte encastré (huisserie bois, traverse ép.87 mm, largeur mini 530 mm (encastrement supérieur), DORMA ITS 96 (3-6 ou 2-4) GSR EMF, IMPAR ITS-MULTIGENIUS

FINITION

- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur
- Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale) (Ext. 20/8 EFR-20-000202)
- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
- Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

BAS DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- Joint balai double lèvres
- Plinthe automatique référencée JELD-WEN (Acoustique 40 et 42 dB acoustique 38 RA) - ext. 15/02
- Seuil à la Suisse bois exotique JELD-WEN performance acoustique de + 1 dB R_A pour les références RENO PAS 30 32 S, performance acoustique de + 2 dB R_A pour les références RENO PALS 30 40 S et RENO PAL 30 42 S (ext. 13/3 Rev4 - ext. 18-2)
- Habillage seuil à la Suisse bois JELD-WEN en inox ép. 1,5 mm (EFR-20-000202)
- Seuil à la Suisse aluminium (ext. 13/3 Rev4)

EMBALLAGE

- Emballage bloc-porte



Vantail épaisseur 40 mm

Références RENO PAL 30 30 S - RENO PAL 30 31 S - RENO PAL 30 40 S - RENO PAL 30 42 S

