

# BLOC-PORTE DAS SIMPLE ACTION

# JELD-WEN®

## Acoustique 32 (0;-1) dB & Feu

### Ferme-Porte débrayable

### 1 Vantail - EI30 & E30 - Ep. 40mm

DAS AC 30 32 SA

JWDASSAAC30-1V\_3-1 - 03/06/2024

o Parement de fibre prépeint    o Cadre bois résineux    o Âme acoustique et feu

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE		
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		FEU	ACOUSTIQUE	THERMIQUE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOIS RÉSINEUX (66 mini)	de 1840 à 2300 mm	de 730 à 1030 mm	DAS AC 30 32 SA	EI,30 HB - EI,30 HM (recto & verso)- ép. 40 mm Certificat n° 2406-1 <b>DURABILITE* C5</b> (200 000 cycles) Ext. 16/3	32 (0;-1) dB* Rapport n° 404-16 -390-3 + ext18/01+ ext15/01 Rev02	Ud HB : 1.8 Ud HM : 2.1 Rapport n° : PC.CIAT/2019-069
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		MÉTALLIQUE	de 1840 à 2300 mm				
			de 2301 à 2645 mm	de 730 à 1230 mm				
			Surface maximale vantail 2,95 m <sup>2</sup>					

\* non couvert par la certification

## OPTIONS

Validation du bloc-porte avec châssis vitré attenant

### HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm (densité 450 kg/m<sup>3</sup>) avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie bois dur **TECH+** 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés, avec ou sans seuil (toutes provenances)

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

### CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé
- Montants bois dur, traverses résineux

### ARTICULATION

- Paumelles 130
- Charnière invisible (huisserie bois) KUBICA K7080

### QUINCAILLERIE

- Ferme-porte débrayable côté paumelles GROOM GR500 EN 3-5 (170°)

### VERROUILLAGE ELECTROMAGNÉTIQUE

- Serrure électrique 1 point Abloy KEL 564, KEL 565 avec boîtier CKELDAS avec passe-câble encastré EA280 (ouverture maxi 120°) ou EA281 (ouverture maxi 180°)
- Encastré en traverse haute (Huisserie / vantail) Eff Eff 332.238 Profix2 + contrepartie 807-13 (résistance effraction 300 kg), Eff Eff 331 UR + contrepartie 807-13 (résistance effraction 750 kg - le verrou ressort de la rainure à brique)
- Barre anti-panique JPM Fluid control exit ou Fluid control Exit/Access
- Mesures conservatoires, positionnement latérale, serrure JPM ELX210 (pour serrure KEL564/565)

### VERROUILLAGE MÉCANIQUE

- Options valides sous réserve de la validation de la commission de Sécurité**
- Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 Bricard série 950, Marques 725 FR, 7250, 725 NF QC, Vachette D40 et D45
  - Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 et 120 Bricard 8150, 8121, A2P\* 8161, 8120 PMR, A2P\*\* 8152 et 8162 - Ferco Security PP MR2, Security PP SF2, Security PP SB2 - Vachette 5000, A2P\* 5000 SPN1/FN1/TN1, A2P\*\* 5000 SGN2/FN2/TN2, A2P\*\*\* 5000 ET3/EF3
  - En complément d'une serrure 1 point, en applique côté opposé paumelles Dorma TV100, Iseo VCAN, JPM VE1000 (vantail mini 630 mm)
  - Barre anti-panique Assa Abloy PBE011 - Bricard Sécuristyl, Touch Bar, Push Pad - JPM Cross Bar 89, Push bar 90+, Fluid control barre d'appel/détection/Dogging, Morty 10 (serrure encastrée avec ou sans cylindre) - Vachette 1900PA, 6800PA, 1900BM, 6800BM

### BOITIER DE CONNEXION

- Anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement MECALECTRO BR.02.03 ou BR.02.02 ou BR.01
- Anti-réarmement électrique sans bouton de réarmement (assuré par le SSI) MECALECTRO CR.02.02

### CONTACT

- Contact à bille inox EFF EFF10405-10

### FINITION

- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10<sup>ème</sup> d'épaisseur
- Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
- Plaque de protection 1 ou 2 faces PVC (toute hauteur possible) ép. 2mm réf. Acrovyn ou Décochoc ; acier inoxydable ép. 1 mm (largeur maxi 300 mm) ; aluminium ép. 1,5 mm (largeur maxi 300 mm)
- Joint balai double lèvres (nécessite le bon ajustement du joint pour assurer le fonctionnement des ferme-portes en conformité avec la norme NFS 61937)
- Joint balai double lèvres + barre de seuil (évite le frottement avec le sol, assure le bon fonctionnement des ferme-portes et la performance acoustique en position fermée)
- Plinthe automatique référencée JELD-WEN, performance acoustique R<sub>a</sub> 31 ou 29 dB (ext. 20/202)

### OCULUS

- Parclose bois : forme, quantité et dimensions (ext. 15/01-Rev03)

Cf. Dessins Techniques Oculus

### EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte ferrée) ou bloc-porte

# BLOC-PORTE DAS SIMPLE ACTION

# JELD-WEN®

## Acoustique & Feu

### Ferme-porte débrayable

#### 1 Vantail - EI30 & E30 - Ep. 40mm

DAS AC 30 30 SA - DAS AC 30 32 SA - DAS AC 30 40 SA JWDASSAAC30-1V\_3-1 - 17/06/2024

