

BLOC-PORTE PALIERE ANTI-EFFRACTION

JELD-WEN®

5 mn CR3 (EN1627) - 41 (-1 ; -5)dB

Blindée 2 tôles - Stable 1 mm

1 Vantail - EI30 & E30 - Ep. 40mm

PAL 30 42 S CR3

JWPAL3042S CR3-1V - 20/11/2024

- Parement de fibre prépeint ○ Cadre bois dur ○ Âme anti-effraction, acoustique et feu

| SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE | HUISSERIE | VANTAIL | | APPELLATION COMMERCIALE | PERFORMANCE | | | | |
|-------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------------|---|---|--|--|--|
| | | HAUTEUR en mm | LARGEUR en mm | | FEU | ACOUSTIQUE | STABLE | THERMIQUE | EFFRACTION |
| CLOISON RIGIDE (70 mini) | MÉTALLIQUE | de 1640 à 2100 mm | de 730 à 1030 mm | PAL 30 42 S CR3 | FEU EI,30 sur HB FEU EI,30 sur HM recto verso Cadre bois dur ép. 40 mm EFR-14-002454 Ext EFR-22-001636 | 41(-1;-5) dB Rapport n° : RA-ACO1224 | 1 mm PV n° 94MPXL2771714717 | Ud HM : 2.2 Rapport n° : PC.CIAT/2019-069 | CR3 Rapport n° : MD220074 |

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés, avec ou sans seuil (toutes provenances)

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé

SERRURE

- Mortaise, têtère, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 Bricard 8161 (A2P*), 8152 et 8162 (A2P**) – Ferco (A2P*) Security PP MR2, PP SF2, PP SB2 – Vachette (A2P* et A2P**) séries 5000 / 5700 / 5900
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 120 Bricard 8121 (A2P*) – Vachette 5000 XL / 5700 XL / 5900 XL (A2P* et A2P**)

ARTICULATION

- Entaillage pour paumelles 130
- Paumelles 130 avec pion anti-dégondage

QUINCAILLERIE

- Microviseur (2 microviseurs possible)
- Microviseur électronique Assa Abloy Yale DDV5800 auto imaging, DDV500 Sdt, DDV4500 Memory, DDV5500, DDV5000 - Hoppe Arrone AR549
- Ferme-porte à compas ABLOY DC110, 120, 140, 200, 300, 340 - BRICARD série 610, 620, 630 - ECO SCHULTE TS 50, 20, 14, 11F, 10D - GEZE TS 1500, 2000 - GROOM GR150, GR300 - G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 - ISEO IS 60, 110, 310 (Ext. 20/6 EFR-20-000202)
- Ferme-porte à coulisse ASSA ABLOY réf. DC135, 170, 300, 340, 500, 700, DC700G-FT avec verrouillage gâche électrique encastrée EFF EFF 332 + Contrepartie 807, DC700G-C
- BRICARD série 645, 650, 670 - DORMA réf. TS90, TS91, TS92 B, TS93 B - ECO SCHULTE TS 62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 - GEZE réf. TS 3000 V, TS 5000, TS Wood - GROOM réf. GR400, GR500 - G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 - ISEO IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV (Ext. 20/6 EFR-20-000202)
- Entrebailleur de porte métallique de type chaînette ou rigide, longueur maxi 200 mm

FINITION

- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur
- Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale) (Ext. 20/6 EFR-20-000202)
- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
- Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

BAS DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- Joint balai double lèvres
- Plinthe automatique référencée JELD-WEN performance acoustique 38 R_A (ext. 20/2)
- Seuil à la bois exotique JELD-WEN performance acoustique 42 dB R_A (ext. 18/2)
- Habillage seuil à la Suisse bois JELD-WEN en inox ép. 1,5 mm (Ext. 20/6 EFR-20-000202)
- Seuil à la Suisse aluminium

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée)

BLOC-PORTE PALIERE ANTI-EFFRACTION

JELD-WEN®

5 mn CR3 (EN1627) - 41 (-1 ; -5) dB

Blindée 2 tôles - Stable 1 mm

1 Vantail - EI30 & E30 - Ep. 40mm

JWPAL3042S CR3-1V_1-1 - 20/11/2024

