



- Parement de fibre prépeint.
- Cadre résineux.
- Âme panneau de particules agglomérées feu.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		VANTAIL	
POSE TRADITIONNELLE		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm
<b>PERF+</b>	Huisserie <b>MÉTALLIQUE</b>	de 1410 à 2040 mm	de 630 à 1230 mm

## OPTIONS

### HUISSERIE

- Huisserie bois dur **TECH+** prépeinte 66 x 54 mm avec joint anti-pince doigts
- Huisserie métallique (toutes provenances)

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

### CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé
- Joint anti-pince doigts
- Montants bois dur, traverses résineux

### ARTICULATION

- Entaillage charnières
- Charnière double action GROOM LIOBEX 36 acier (150 mm)

### CONTACT

- Contact à bille PVC EFF EFF 10400-20

### FINITION

- Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10<sup>ème</sup> d'épaisseur
- Contreplaqué NF EN 314-2 CL3 (largeur maxi 1200 mm)
- Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement et sur chant de 2 mm d'épaisseur, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN - (autres modèles sur consultation)
- Inserts décoratifs finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
- Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

### OCULUS

- Parclose bois : Forme, quantité et dimensions
- Parclose métallique Anémostat : Forme, quantité et dimensions
- Parclose inox : circulaire Ø 355 mm, quantité

Vantail épaisseur 40 mm

