



- Parement de fibre prépeint.
- Cadre bois résineux.
- Âme panneau de particules agglomérées feu.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
■	■	<b>BOIS RÉSINEUX</b> (66 mini)	de 1840 à 2645 mm	de 730 à 1230 mm	<b>DAS 30 SA</b>	<b>DAS EI<sub>30</sub> HB - EI<sub>30</sub> HM</b> (recto & verso) Cadre bois exotique - ép. 40 mm Certificat n° 131/16/2046 <b>DURABILITE* : C5</b> (200 000 cycles) Ext. 16/3 * non couvert par la certification
■	■	<b>MÉTALLIQUE</b>	(surface maximale vantail 2,95 m <sup>2</sup> )			

OPTIONS

HUISSERIE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Huisserie résineux prépeint <b>PERF+</b> 66 x 54 mm (densité 450 kg/m<sup>3</sup>)</li> <li>• Huisserie bois dur <b>TECH+</b> 66 x 54 mm</li> <li>• Joint d'étanchéité 3 côtés</li> <li>• Huisserie métallique avec ou sans gorge à joint, avec ou sans joint posé, avec ou sans seuil (toutes provenances)</li> </ul>	Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie
CHANT DU VANTAIL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chant dégraissé</li> </ul>	
ARTICULATION	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paumelles 130</li> <li>• Charnière invisible (huisserie bois) KUBICA K7080</li> </ul>	
QUINCAILLERIE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ferme-porte débrayable côté paumelles GROOM GR500 FS B F3 à 5 (170°), GR500 FS G F3 à 5 (180°) ; opposé paumelles GR500 FS B F3 à 5 (120°)</li> </ul>	
VERROUILLAGE ELECTROMAGNÉTIQUE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serrure électrique 1 point Abloy KEL 560, KEL 561, KEL 564, KEL 565 avec boîtier CKELDAS avec passe-câble encastré EA280 (ouverture maxi 120°) ou EA281 (ouverture maxi 180°)</li> <li>• Encastré en traverse haute (Huisserie / vantail) Eff Eff 332.238 Profix2 + contrepartie 807-13 (résistance effraction 300 kg), Eff Eff 331 UR + contrepartie 807-13 (résistance effraction 750 kg). La mise en place d'un verrouillage dépend de la largeur du vantail – le verrou ressort de la rainure à brique.</li> <li>• En applique côté opposé paumelles Dorma TV100, Iseo VCAN, JPM VE1000 (vantail mini 630 mm)</li> </ul>	
VERROUILLAGE MÉCANIQUE	<p style="text-align: center;"><b>Options valides sous réserve de la validation de la commission de Sécurité</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 Bricard série 950, Marques 725 FR, 7250, 725 NF QC, Vachette D40 et D45</li> <li>• Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 et 120 Bricard 8150, A2P* 8161, A2P** 8152 et 8162 - Ferco Security PP MR2, Security PP SF2, Security PP SB2 - Vachette 5000, A2P* 5000 SPN1/FN1/TN1, A2P** 5000 SGN2/FN2/TN2, A2P*** 5000 ET3/EF3</li> <li>• Barre anti-panique Assa Abloy PBE011 - Bricard Sécuristyl, Touch Bar, Push Pad - JPM Cross Bar 89, Push bar 90+, Fluid control barre d'appel/détection/Dogging, Morty 10 (serrure encastrée avec ou sans cylindre) - Vachette 1900PA, 6800PA, 1900BM, 6800BM</li> <li>• Verrou Groom GRS 621, GRS 622 + kit GRS 628</li> </ul>	
BOITIER DE CONNEXION	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement MECALECTRO BR.02.03 ou BR.02.02 ou BR.01</li> <li>• Anti-réarmement électrique sans bouton de réarmement (assuré par le SSI) MECALECTRO CR.02.02</li> </ul>	
CONTACT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contact à bille inox EFF EFF 10405-10</li> </ul>	
FINITION	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)</li> <li>• Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10<sup>ème</sup> d'épaisseur</li> <li>• Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN</li> <li>• Plaque de protection 1 ou 2 faces PVC (toute hauteur possible) ép. 2mm réf. Acrovyn ou Décochoc ; acier inoxydable ép. 1 mm (largeur maxi 300 mm) ; aluminium ép. 1,5 mm (largeur maxi 300 mm)</li> </ul>	
OCULUS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parcloses bois : forme, quantité et dimensions</li> <li>• Parcloses inox : circulaire Ø 355 mm : quantité</li> <li>• Parcloses métalliques Anémostat : forme, quantité et dimensions</li> </ul>	Cf. Dessins Techniques Oculus
IMPOSTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imposte avec feuillure de réunion hauteur maxi 572 mm</li> </ul>	

Vantail épaisseur 40 mm  
Référence CI 30

