

BLOC-PORTE DAS SIMPLE ACTION

JELD-WEN®

Acoustique 30 (-1;-2) dB & Feu

Ferme-Porte débrayable

2 Vantaux - EI30 & E30 - Ep. 40mm

DAS AC 30 30 SA ET

JWDASSAAC30-2V_3-1 - 03/06/2024

o Parement de fibre prépeint o Cadre bois résineux o Âme acoustique et feu

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE		
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		FEU	ACOUSTIQUE	THERMIQUE
■	■	BOIS RÉSINEUX (66 mini)	de 1840 à 2240 mm	2 VANTAUX ÉGAUX : de 730+730 à 1030+1030 mm	DAS AC 30 30 SA ET	EI₁30 HB - EI₂30 HM (recto & verso)-ép. 40 mm Certificat n° 131/16/2046 DURABILITE* C5 (200 000 cycles) Ext. 16/3	30 (-1;-2) dB* Rapport n° : AC06-06-4-4 + ext 16-2 rev1 + ext 15-01 rev2	Ud HB : 1.5 Ud HM : 1.8 Rapport n° : PC.CIAT/2019-069
■	■	MÉTALLIQUE		2 VANTAUX TIERCÉS : GV = 730 à 1070 mm PV = 431 à 930 mm				

* non couvert par la certification

OPTIONS

Validation du bloc-porte avec châssis vitré attenant

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm (densité 450 kg/m³) avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie bois dur **TECH+** 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés (toutes provenances)

Autres sections :
Cf. Dessins techniques

CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé avec feuillure de battement joint acoustique

ARTICULATION

- Paumelles 130
- Charnière invisible (huisserie bois) KUBICA K7080

QUINCAILLERIE

- Ferme-porte débrayable sur le vantail principal Groom GR500 FS (170°) + Ferme-porte GR150 (170°) ou GR300 (170°) sur le semi-fixe

VERROUILLAGE ELECTROMAGNÉTIQUE

- Serrure électrique 1 point Abloy KEL 564, KEL 565 avec boîtier CKELDAS avec passe-câble encastré EA280 (ouverture maxi 120°) ou EA281 (ouverture maxi 180°)
- Encastré en traverse haute (Huisserie / vantail) Eff Eff 332.238 Profix2 + contrepartie 807-13 (résistance effraction 300 kg), Eff Eff 331 UR + contrepartie 807-13 (résistance effraction 750 kg). La mise en place d'un verrouillage dépend de la largeur du vantail – le verrou ressort de la rainure à brique.
- Barre anti-panique JPM Fluid control Exit ou Fluid control Exit/Access
- Mesures conservatoires, positionnement latérale, serrure JPM ELX210 (pour serrure KEL564/565)

Options valides sous réserve de la validation de la commission de Sécurité

- Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 Bricard série 950, Marques 725 FR, 7250, 725 NF QC, Vachette D40 et D45 (version feuillure de battement)
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 et 120 Bricard 8150, 8121, A2P* 8161, 8120 PMR, A2P** 8152 et 8162 - Fercos Security PP MR2, Security PP SF2, Security PP SB2 - Vachette 5000, A2P* 5000 SPN1/FN1/TN1, A2P** 5000 SGN2/FN2/TN2, A2P*** 5000 ET3/EF3
- En complément d'une serrure 1 point, en applique côté opposé paumelles Dorma TV100, Iseo VCAN, JPM VE1000 (vantail mini 630 mm)
- Barre anti-panique Assa Abloy PBE011 - Bricard Touch Bar, Sécuristyl ; JPM Cross Bar89, Push bar90+, Push contol Blocage DAS/dogging DAS, Morty 10 (serrure avec ou sans cylindre) ; Vachette 1900PA, 6800PA, 1900BM, 6800BM
- Crémone pompier La Croisée DS Déesse, Défy, Dualis ; Vachette 740, 741, 742
- Fermeture d'urgence Bricard Push Pad, La Croisée DS Sévad
- Verrou à larder Assa Abloy VAM, Fercos B-0108-02-0-3 ; en applique réf. 280 MAP

BOITIER DE CONNEXION

- Anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement MECALECTRO BR.02.03 ou BR.02.02 ou BR.01
- Anti-réarmement électrique sans bouton de réarmement (assuré par le SSI) MECALECTRO CR.02.02

CONTACT

- Contact à bille inox EFF EFF 10405-20

BAS DU VANTAIL

- Joint balai double lèvres (nécessite le bon ajustement du joint pour assurer le fonctionnement des ferme-portes en conformité avec la norme NFS 61937)
- Joint balai double lèvres + barre de seuil (évite le frottement avec le sol, assure le bon fonctionnement des ferme-portes et la performance acoustique en position fermée)
- Plinthe automatique référencée JELD-WEN, performance acoustique R_A 28 dB (ext. 20/02)

FINITION

- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur
- Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
- Plaque de protection 1 ou 2 faces PVC (toute hauteur possible) ép. 2 mm réf. Acrovyn ou Décochoc ; acier inoxydable ép. 1 mm (largeur maxi 300 mm) ; aluminium ép. 1,5 mm (largeur maxi 300 mm)

OCULUS

- Parclose bois : forme, quantité et dimensions

BLOC-PORTE DAS SIMPLE ACTION

JELD-WEN

Acoustique & Feu

Ferme-porte débrayable

2 Vantaux - Feuillure de battement - EI30 & E30 - Ep. 40mm

DAS AC 30 30 ET SA - DAS AC 30 39 ET SA

JWDASSAAC30-2VFB_3-1 - 19/06/2024

