

# BLOC-PORTE DAS SIMPLE ACTION

# JELD-WEN®

## Acoustique 30 (-1;-2) dB & Feu

### Ferme-porte et ventouse déportée

### 2 Vantaux - EI30 & E30 - Ep. 40mm

DAS AC 30 30 SA ET

JWDASSAAC30-2V\_1-1 - 31/05/2024

o Parement de fibre prépeint    o Cadre bois résineux    o Âme acoustique et feu

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE		
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		FEU	ACOUSTIQUE	THERMIQUE
■	■	<b>BOIS RÉSINEUX</b> (66 mini)	de 1840 à 2240 mm	2 VANTAUX ÉGAUX : de 530+530 à 1030+1030 mm	<b>DAS AC 30 30 SA ET</b>	<b>EI<sub>1</sub>30 HB - EI<sub>2</sub>30 HM</b> (recto & verso)- ép. 40 mm Certificat n° 2406-1 <b>DURABILITE* C5</b> (200 000 cycles) Ext. 16/3	<b>30 (-1;-2) dB*</b>  Rapport n° : AC10-26025948-2 ext 16-2 rev1 + ext 15-01 rev2	<b>Ud HB : 1.5</b> <b>Ud HM : 1.8</b>  Rapport n° : PC.CIAT/2019-069
■	■	<b>MÉTALLIQUE</b>		2 VANTAUX TIERCÉS : GV = 530 à 1070 mm PV = 431 à 930 mm				

\* non couvert par la certification

## OPTIONS

### Validation du bloc-porte avec châssis vitré attenant

<b>HUISSERIE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Huisserie résineux prépeint <b>PERF+</b> 66 x 54 mm (densité 450 kg/m<sup>3</sup>) avec joint d'étanchéité 3 côtés</li> <li>Huisserie bois dur <b>TECH+</b> 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés</li> <li>Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés (toutes provenances)</li> </ul>	Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie
<b>CHANT DU VANTAIL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chant dégraissé avec feuillure de battement avec joint acoustique (sélectionneur de fermeture et dispositif anti-fausse manoeuvre en applique)</li> </ul>	
<b>ARTICULATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paumelles 130</li> <li>Charnière invisible (huisserie bois) KUBICA K7080</li> </ul>	
<b>QUINCAILLERIE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ferme-porte à compas Eco Schulte TS-14 EN3-4 (160° côté paumelles / 170° opposé), TS-50 EN3-5 (160°) - Groom GR150 EN3-4 (170°), GR300 EN3-6 (170°)</li> <li>Ferme-porte à coulisse Eco Schulte TS-31 EN3 (160° côté paumelles / 120° opposé), TS-33 EN3 (140° paumelles / 120° opposé), TS-41 EN3-4 (160° paumelles / 120° opposé), TS-52 EN3-5 (150° paumelles / 130° opposé), TS-61 EN3-5 (160° paumelles / 130° opposé) - Groom GR400 EN3 (170° paumelles / 130° opposé), GR500 (170° paumelles / 150° opposé)</li> </ul>	
<b>VERROUILLAGE ELECTROMAGNETIQUE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serrure électrique 1 point Abloy KEL 564, KEL 565 avec boîtier CKELDAS avec passe-câble encastré EA280 (ouverture maxi 120°) ou EA281 (ouverture maxi 180°)</li> <li>Encastré en traverse haute (Huisserie / vantail) Eff Eff 332.238 Profix2 + contrepartie 807-13 (résistance effraction 300 kg), Eff Eff 331 UR + contrepartie 807-13 (résistance effraction 750 kg). La mise en place d'un verrouillage dépend de la largeur du vantail – le verrou ressort de la rainure à brique.</li> <li>Barre anti-panique JPM Fluid control Exit ou Fluid control Exit/Access</li> </ul>	
<b>VERROUILLAGE MÉCANIQUE</b>	<p><b>Options valides sous réserve de la validation de la commission de Sécurité</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 Bricard série 950, Marques 725 FR, 7250, 725 NF QC, Vachette D40 et D45 (version feuillure de battement)</li> <li>Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 et 120 Bricard 8150, 8121, A2P* 8161, 8120 PMR, A2P** 8152 et 8162 - Ferco Security PP MR2, Security PP SF2, Security PP SB2 - Vachette 5000, A2P* 5000 SPN1/FN1/TN1, A2P** 5000 SGN2/FN2/TN2, A2P*** 5000 ET3/EF3</li> <li>En complément d'une serrure 1 point, en applique côté paumelles (vantail mini 630 mm) VE6000, EFF EFF 351, Iseo DAE3000, Sersys 70190 ; opposé paumelles Dorma TV100, Iseo VCAN, JPM VE1000.742 ou 743</li> <li>Barre anti-panique Assa Abloy PBE011 - Bricard Touch Bar, Sécuritéstyl ; JPM Cross Bar89, Push bar90+, Push control Blocage DAS/dogging DAS, Morty 10 (serrure avec ou sans cylindre) ; Vachette 1900PA, 6800PA, 1900BM, 6800BM</li> <li>Crémone pompier La Croisée DS Déesse, Défy, Dualis ; Vachette 740, 741, 742</li> <li>Fermeture d'urgence Bricard Push Pad, La Croisée DS Sévad</li> <li>Verrou à larder Assa Abloy VAM, Ferco B-0108-02-0-3 ; en applique réf. 280M</li> </ul>	
<b>VENTOUSES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ventouse à rupture boîtier compact 20 daN contreplaqué universelle (articulée extraplate) sans contact d'attente, commutation automatique tension 24 ou 48 volts (puissance 1 W) MECALECTRO AC916MG03</li> <li>Ventouse à rupture boîtier standard 20 daN contreplaqué articulée avec contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME05 ou 06</li> <li>Ventouse à rupture boîtier standard 20 daN contreplaqué extra plate avec contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME27 ou 28</li> <li>Ventouse à rupture boîtier compact 20 daN contreplaqué articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) ISEO 379.742 ou 743</li> <li>Ventouse à rupture boîtier renforcé mural 20 daN contreplaqué fixe sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME07 ou 08</li> <li>Ventouse à rupture boîtier renforcé sol 40 daN contreplaqué fixe sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC918ME07 ou 08</li> <li>Ventouse à rupture boîtier encastrable 20 daN contreplaqué extra plate sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO M10212 ou 22</li> <li>Ventouse à émission boîtier standard 20 daN contreplaqué articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 3 W) MECALECTRO AC912MD20 ou 21</li> <li>Ventouse à émission boîtier standard 20 daN contreplaqué articulée avec contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 3 W) MECALECTRO AC918MD25 ou 26</li> <li>Support pour ventouse montage sol ou mural, fixe ou télescopique</li> </ul>	
<b>BOITIER DE CONNEXION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement TEC AUTOMATISME réf. 57732003400, MECALECTRO BR.02.03 ou BR.02.02 ou BR.01</li> <li>Anti-réarmement électrique sans bouton de réarmement (assuré par le SSI) MECALECTRO CR.02.02</li> </ul>	
<b>CONTACT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contact à bille inox EFF EFF 10405-20</li> </ul>	
<b>BAS DU VANTAIL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Joint balai double lèvres (nécessite le bon ajustement du joint pour assurer le fonctionnement des ferme-portes en conformité avec la norme NFS 61937)</li> <li>Joint balai double lèvres + barre de seuil (évite le frottement avec le sol, assure le bon fonctionnement des ferme-portes et la performance acoustique en position fermée)</li> <li>Plinthe automatique référencée JELD-WEN, performance acoustique R<sub>A</sub> 28 dB (ext. 20/02)</li> </ul>	
<b>FINITION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)</li> <li>Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10<sup>ème</sup> d'épaisseur</li> <li>Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN</li> <li>Plaque de protection 1 ou 2 faces PVC (toute hauteur possible) ép. 2 mm réf. Acrovyon ou Décochoc ; acier inoxydable ép. 1 mm (largeur maxi 300 mm) ; aluminium ép. 1,5 mm (largeur maxi 300 mm)</li> </ul>	
<b>OCULUS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Parclose bois : forme, quantité et dimensions</li> </ul>	Cf. Dessins Techniques Oculus

# BLOC-PORTE DAS SIMPLE ACTION

# JELD-WEN®

## Acoustique & Feu

### Ferme-porte et ventouse déportée

2 Vantaux - Feuillure de battement - EI30 & E30 - Ep. 40mm

DAS AC 30 30 ET SA - DAS AC 30 39 ET SA

JWDASSAAC30-2VFB\_1-1 - 19/06/2024

